

**MNX ABS 125/75 HG**



Afbeelding

**Bestelcode:** ABS 125/75 HG  
**Artikelnummer:** 6081308  
**Omschrijving:** Behuizing ABS  
**Opmerkingen:** Grijs deksel

**EAN:** 6418074014085  
**EI. Nummer:**  
 Finland: 3420532  
 Elektrische Nummer Denemarken: 8212023369  
 Elektrische Nummer Italië: 7361057  
 Elektrische Nummer Zweden: 6081308

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

**Afmetingen: Lengte Breedte Hoogte Accessoires:**

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	130	130	75	MIN 10 DIN-rail 15
inch:	5.1	5.1	3.0	MIV 10 DIN-rail 35

**Materials:**

<b>Materialen:</b>	ABS	HFP 130	Frontplaat (aluminium)
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035	FP 22046	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 100-125)
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide		Bevestigingsset 4-delig
<b>Dekselkleur:</b>	RAL 7035		
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs		
<b>Pakkingmaterialen:</b>	TPE		

**Temperaturen:**

<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 80 °C	IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 60 °C	IK Classificatie (EN 62262): IK07
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 175 °F	Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 140 °F	Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1

**Accessoires:**

MIV 125 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

**Classificatie:**

IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67  
 IK Classificatie (EN 62262): IK07  
 Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd  
 Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1  
 Classificatie brandwerendheid: UL 94 HB  
 Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 650  
 NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6

**Certificaten:**

SGS Fimko  
 Gost R

