



Afbeelding

Bestelcode: ABS 150/100 HG
Artikelnummer: 6081315
Omschrijving: Behuizing ABS
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074022950
EI. Nummer:
Finland: 3420555
Elektrische Nummer Denemarken: 8212023288
Elektrische Nummer Italië: 7361100
Elektrische Nummer Zweden: 2535757

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	180	130	100	MIN 10	DIN-rail 15
inch:	7.1	5.1	3.9	MIN 15	DIN-rail 15
				MIV 10	DIN-rail 35
				MIV 15	DIN-rail 35
Materials:				FP A 150/180	Frontplaat (aluminium)
Materialen:	ABS			HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
Bodemkleur:	RAL 7035			FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide				
Dekselkleur:	RAL 7035			Classificatie:	
Dekselschroevenkleur:	Grijs			IP Classificatie (EN 60529):	IP66/IP67
Packingmaterialen:	TPE			IK Classificatie (EN 62262):	IK07
				Elektrische isolatie:	Volledig geïsoleerd
				Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
				Classificatie brandwerendheid:	UL 94 HB
				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C:	650
				NEMA Beschermingsklasse:	NEMA 1, 4, 4X, 6
				Certificaten:	
				SGS Fimko	
				Gost R	
Temperaturen:					
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 80 °C				
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 60 °C				
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 175 °F				
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 140 °F				
Accessoires:					
MIV 150				Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)	

