



Afbeelding

**Bestelcode:** ABS 150/75 HG  
**Artikelnummer:** 6081314  
**Omschrijving:** Behuizing ABS  
**Opmerkingen:** Grijs deksel

**EAN:** 6418074022943  
**EI. Nummer:**  
Finland: 3420553  
Elektrische Nummer Denemarken: 8212023275  
Elektrische Nummer Italië: 7361095  
Elektrische Nummer Zweden: 2535754

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:	
mm:	180	130	75	MIN 10	DIN-rail 15
inch:	7.1	5.1	3.0	MIN 15	DIN-rail 15
<b>Materials:</b>				MIV 10	DIN-rail 35
<b>Materialen:</b>	ABS			MIV 15	DIN-rail 35
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035			FP A 150/180	Frontplaat (aluminium)
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide			HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
<b>Dekselkleur:</b>	RAL 7035			FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs			<b>Classificatie:</b>	
<b>Pakkingmaterialen:</b>	TPE			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Temperaturen:</b>				IK Classificatie (EN 62262): IK07	
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 80 °C			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 60 °C			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 175 °F			Classificatie brandwerendheid: UL 94 HB	
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 140 °F			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 650	
<b>Accessoires:</b>				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6	
MIV 150	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			<b>Certificaten:</b>	
				SGS Fimko	
				Gost R	

