

MNX ABS 175/125 HG



Afbeelding

Bestelcode: ABS 175/125 HG
Artikelnummer: 6081322
Omschrijving: Behuizing ABS
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074052339
EI. Nummer:
 Finland: 3435224
 Elektrische Nummer Denemarken: 8212023725
 Elektrische Nummer Zweden: 6081322

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen: Lengte Breedte Hoogte Accessoires:

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	180	180	125	MIN 15 DIN-rail 15
inch:	7.1	7.1	4.9	MIV 15 DIN-rail 35

Materials:

Materialen:	ABS	HFP 180	Frontplaat (aluminium)
Bodemkleur:	RAL 7035	FP 22046	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide		Bevestigingsset 4-delig
Dekselkleur:	RAL 7035		
Dekselschroevenkleur:	Grijs		
Pakkingmaterialen:	TPE		

Temperaturen:

Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 80 °C	IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 60 °C	IK Classificatie (EN 62262): IK07
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 175 °F	Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 140 °F	Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1

Accessoires:

MIV 175 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

Classificatie:

Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
 Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 Classificatie brandwerendheid: UL 94 HB
 Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 650
 NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Certificaten:

SGS Fimko
 Gost R

