

MNX ABS 175/60 HG



Afbeelding

Bestelcode: ABS 175/60 HG
Artikelnummer: 6081319
Omschrijving: Behuizing ABS
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074022974
EI. Nummer:
Finland: 3420561
Elektrische Nummer Denemarken: 8212023301
Elektrische Nummer Italië: 7361110
Elektrische Nummer Zweden: 2535763

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	180	180	60	MIN 15 DIN-rail 15
inch:	7.1	7.1	2.4	MIV 15 DIN-rail 35

Materials:	
Materialen:	ABS
Bodemkleur:	RAL 7035
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide
Dekselkleur:	RAL 7035
Dekselschroevenkleur:	Grijs
Pakkingmaterialen:	TPE

FP A 175/180	Frontplaat (aluminium)
HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
FP 22046	Bevestigingsset 4-delig

Temperaturen:	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 80 °C
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 60 °C
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 175 °F
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 140 °F

Classificatie:
IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
IK Classificatie (EN 62262): IK07
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Classificatie brandwerendheid: UL 94 HB
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 650
NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Accessoires:	
MIV 175	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

Certificaten:
SGS Fimko
Gost R

