



Afbeelding

Bestelcode: ABS 200/150 HG
Artikelnummer: 6081329
Omschrijving: Behuizing ABS
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074014146
EI. Nummer:
Finland: 3420575
Elektrische Nummer 8212023343
Denemarken:
Elektrische Nummer 7361130
Italië:
Elektrische Nummer 6081329
Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:	
mm:	255	180	150	MIN 15	DIN-rail 15
inch:	10.0	7.1	5.9	MIN 20	DIN-rail 15
Materials:				MIV 15	DIN-rail 35
Materialen:	ABS			MIV 20	DIN-rail 35
Bodemkleur:	RAL 7035			FP A 200/180	Frontplaat (aluminium)
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
Dekselkleur:	RAL 7035			FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
Dekselschroevenkleur:	Grijs			Classificatie:	
Pakkingmaterialen:	TPE			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
Temperaturen:				IK Classificatie (EN 62262): IK07	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 80 °C			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 60 °C			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 175 °F			Classificatie brandwerendheid: UL 94 HB	
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 140 °F			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 650	
Accessoires:				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
MIV 200	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			Certificaten:	
				SGS Fimko	
				Gost R	

