



Afbeelding

**Bestelcode:** ABS 2819 13 G  
**Artikelnummer:** 5880360  
**Omschrijving:** Behuizing ABS  
**Opmerkingen:** Grijs deksel

**EAN:** 6418074039026  
**EI. Nummer:**  
**Finland:** 3423755  
**Elektrische Nummer Italië:** 7410120  
**Elektrische Nummer Zweden:** 2539709

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	278	188	130	EKJXT Montageplaat geïsoleerd
inch:	10.9	7.4	5.1	EKV 12 DIN-rail 35
				EKV 22 DIN-rail 35
				EKJZR Verhogingsrand (50 mm)

Materials:	
<b>Materialen:</b>	ABS
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide
<b>Dekselkleur:</b>	RAL 7035
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs
<b>Pakkingmaterialen:</b>	Polyurethaan

Classificatie:
IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
IK Classificatie (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Classificatie brandwerendheid: UL 94 HB
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 650
NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Temperaturen:	
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 80 °C
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 60 °C
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 175 °F
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 140 °F

Certificaten:
SGS Fimko
Gost R

Accessoires:	
EKJVT	Montageplaat

