

**EK EKHA 130 G**



Afbeelding

**Bestelcode:** EKHA 130 G  
**Artikelnummer:** 2538001  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Grijs deksel

**EAN:** 6418074013446  
**EI. Nummer:**  
Finland: 3425400  
Elektrische Nummer 7501010  
Italië:  
Elektrische Nummer 2538001  
Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met flenzen, schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	190	190	130	EKHS	Onderbak, PC
inch:	7.5	7.5	5.1	EKH 80-G	Deksel
<b>Materials:</b>				EKH 30-T	Deksel
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat			EKH 80-T	Deksel
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035			EKHVT	Montageplaat
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide			EKHXT	Montageplaat geïsoleerd
<b>Dekselkleur:</b>	RAL 7035			EKV 12	DIN-rail 35
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs			<b>Classificatie:</b>	
<b>Pakkingmaterialen:</b>	Polyurethaan			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Temperaturen:</b>				IK Classificatie (EN 62262): IK08	
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F			UV-bestendig: UL 508	
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
<b>Accessoires:</b>				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
EKHA	Onderbak, PC			NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
				<b>Certificaten:</b>	
				Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Lloyds Register of Shipping (LR)	
				Gost R	

