

EK EKHA 180 T



Afbeelding

Bestelcode: EKHA 180 T
Artikelnummer: 2538104
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Helder transparant deksel

EAN: 6418074013729
EI. Nummer:
 Finland: 3425451
 Elektrische Nummer: 7502110
 Italië:
 Elektrische Nummer: 2538104
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met flenzen, schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	190	190	180	EKHS	Onderbak, PC
inch:	7.5	7.5	7.1	EKH 80-G	Deksel
Materials:				EKH 30-T	Deksel
Materialen:	Polycarbonaat			EKH 80-T	Deksel
Bodemkleur:	RAL 7035			EKHVT	Montageplaat
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			EKHXT	Montageplaat geïsoleerd
Dekselkleur:	Helder transparant			EKV 12	DIN-rail 35
Dekselschroevenkleur:	Grijs			Classificatie:	
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
Temperaturen:				IK Classificatie (EN 62262): IK08	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			UV-bestendig: UL 508	
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
Accessoires:				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
EKHA	Onderbak, PC			NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
				Certificaten:	
				Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Lloyds Register of Shipping (LR)	
				Gost R	

