

EK EKOE 130 G



Afbeelding

Bestelcode: EKOE 130 G
Artikelnummer: 2538037
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074013569
EI. Nummer:
Finland: 3425418
Elektrische Nummer Italië: 7501040
Elektrische Nummer Zweden: 2538037

Bestaat uit: Onderbak met flenzen, schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
Lengte	Breedte	Hoogte			
mm:	280	280	130	EKO 30-G	Deksel
inch:	11.0	11.0	5.1	EKO 80-G	Deksel
Materials:				EKO 30-T	Deksel
Materialen:	Polycarbonaat		EKO 80-T	Deksel	
Bodemkleur:	RAL 7035		EKOVT	Montageplaat	
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide		EKOXT	Montageplaat geïsoleerd	
Dekselkleur:	RAL 7035		EKV 22	DIN-rail 35	
Dekselschroevenkleur:	Grijs		EKOZR	Verhogingsrand (50 mm)	
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan		Classificatie:		
Temperaturen:				IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C		IK Classificatie (EN 62262): IK08		
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C		Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd		
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F		Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1		
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F		UV-bestendig: UL 508		
Accessoires:				Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
EKOE	Onderbak, PC		Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960		
				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
				Certificaten:	
				Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Lloyds Register of Shipping (LR)	
				Gost R	

