

EK EKOE 130 T



Afbeelding

Bestelcode: EKOE 130 T
Artikelnummer: 2538137
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Helder transparant deksel

EAN: 6418074013835
EI. Nummer:
 Finland: 3425468
 Elektrische Nummer 7502040
 Italië:
 Elektrische Nummer 2538137
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met flenzen, schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	280	280	130	EKO 30-G	Deksel
inch:	11.0	11.0	5.1	EKO 80-G	Deksel
Materials:				EKO 30-T	Deksel
Materialen:	Polycarbonaat			EKO 80-T	Deksel
Bodemkleur:	RAL 7035			EKOVT	Montageplaat
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			EKOXT	Montageplaat geïsoleerd
Dekselkleur:	Helder transparant			EKV 22	DIN-rail 35
Dekselschroevenkleur:	Grijs			EKOZR	Verhogingsrand (50 mm)
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan			Classificatie:	
Temperaturen:				IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			IK Classificatie (EN 62262): IK08	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			UV-bestendig: UL 508	
Accessoires:				Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
EKOE	Onderbak, PC			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
				Certificaten:	
				Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Lloyds Register of Shipping (LR)	
				Gost R	

