

EK EKOE 180 G



Afbeelding

Bestelcode: EKOE 180 G
Artikelnummer: 2538040
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074013576
EI. Nummer:
Finland: 3425419
Elektrische Nummer Italië: 7501140
Elektrische Nummer Zweden: 2538040

Bestaat uit: Onderbak met flenzen, schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

| Afmetingen: | | | | Accessoires: | |
|-------------------------------------|----------------|--------|---|--|--------|
| Lengte | Breedte | Hoogte | | | |
| mm: | 280 | 280 | 180 | EKO 30-G | Deksel |
| inch: | 11.0 | 11.0 | 7.1 | EKO 80-G | Deksel |
| Materials: | | | | EKO 30-T | Deksel |
| Materialen: | Polycarbonaat | | EKO 80-T | Deksel | |
| Bodemkleur: | RAL 7035 | | EKOVT | Montageplaat | |
| Deksel schroefmaterialen: | Polyamide | | EKOXT | Montageplaat geïsoleerd | |
| Dekselkleur: | RAL 7035 | | EKV 22 | DIN-rail 35 | |
| Dekselschroevenkleur: | Grijs | | EKOZR | Verhogingsrand (50 mm) | |
| Pakkingmaterialen: | Polyurethaan | | Classificatie: | | |
| Temperaturen: | | | | IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67 | |
| Temperatuur °C (korte duur): | -40 ... 120 °C | | IK Classificatie (EN 62262): IK08 | | |
| Temperatuur °C (continu): | -40 ... 80 °C | | Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd | | |
| Temperatuur °F (korte duur): | -40 ... 250 °F | | Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | | |
| Temperatuur °F (continu): | -40 ... 175 °F | | UV-bestendig: UL 508 | | |
| Accessoires: | | | | Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5" | |
| EKOE | Onderbak, PC | | Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960 | | |
| | | | | NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 | |
| | | | | Certificaten: | |
| | | | | Germanischer Lloyd (GL) | |
| | | | | SGS Fimko | |
| | | | | Lloyds Register of Shipping (LR) | |
| | | | | Gost R | |

