



Afbeelding

**Bestelcode:** EKPE 130 G  
**Artikelnummer:** 2538043  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Grijs deksel

**EAN:** 6418074013583  
**EI. Nummer:**  
Finland: 3425421  
Elektrische Nummer 7501045  
Italië:  
Elektrische Nummer 2538043  
Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met flenzen, schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	380	280	130	EKPG	Onderbak, PC
inch:	15.0	11.0	5.1	EKP 30-G	Deksel
<b>Materials:</b>				EKP 80-G	Deksel
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat			EKP 30-T	Deksel
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035			EKP 80-T	Deksel
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide			EKPVT	Montageplaat
<b>Dekselkleur:</b>	RAL 7035			EKPXT	Montageplaat geïsoleerd
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs			EKV 22	DIN-rail 35
<b>Pakkingmaterialen:</b>	Polyurethaan			EKV 32	DIN-rail 35
<b>Temperaturen:</b>				EKPZR	Verhogingsrand (50 mm)
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C			<b>Classificatie:</b>	
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F			IK Classificatie (EN 62262): IK08	
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
<b>Accessoires:</b>				Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
EKPE	Onderbak, PC			UV-bestendig: UL 508	
				Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
				<b>Certificaten:</b>	
				Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Lloyds Register of Shipping (LR)	
				Gost R	

