

EK EKPE 180 T



Afbeelding

Bestelcode: EKPE 180 T
Artikelnummer: 2538146
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Helder transparant deksel

EAN: 6418074013866
EI. Nummer:
 Finland: 3425472
 Elektrische Nummer 7502145
 Italië:
 Elektrische Nummer 2538146
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met flenzen, schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen: Lengte Breedte Hoogte

mm:	380	280	180
inch:	15.0	11.0	7.1

Materials:

Materialen:	Polycarbonaat
Bodemkleur:	RAL 7035
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide
Dekselkleur:	Helder transparant
Dekselschroevenkleur:	Grijs
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan

Temperaturen:

Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F

Accessoires:

EKPE	Onderbak, PC
------	--------------

Accessoires:

EKPG	Onderbak, PC
EKP 30-G	Deksel
EKP 80-G	Deksel
EKP 30-T	Deksel
EKP 80-T	Deksel
EKPVT	Montageplaat
EKPXT	Montageplaat geïsoleerd
EKV 22	DIN-rail 35
EKV 32	DIN-rail 35
EKPZR	Verhogingsrand (50 mm)

Classificatie:

IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
 IK Classificatie (EN 62262): IK08
 Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
 Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 UV-bestendig: UL 508
 Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
 Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
 NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Certificaten:

Germanischer Lloyd (GL)
 SGS Fimko
 Lloyds Register of Shipping (LR)
 Gost R

