

EK EKPK 180 G



Afbeelding

Bestelcode: EKPK 180 G
Artikelnummer: 2538055
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074013620
EI. Nummer:
Finland: 3425427
Elektrische Nummer Italië: 7501055
Elektrische Nummer Zweden: 2538055

Bestaat uit: Onderbak met flenzen, schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	380	280	180	EKPL	Onderbak, PC
inch:	15.0	11.0	7.1	EKP 30-G	Deksel
Materials:				EKP 80-G	Deksel
Materialen:	Polycarbonaat			EKP 30-T	Deksel
Bodemkleur:	RAL 7035			EKP 80-T	Deksel
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			EKPVT	Montageplaat
Dekselkleur:	RAL 7035			EKPXT	Montageplaat geïsoleerd
Dekselschroevenkleur:	Grijs			EKV 22	DIN-rail 35
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan			EKV 32	DIN-rail 35
Temperaturen:				EKPZR	Verhogingsrand (50 mm)
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			Classificatie:	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			IK Classificatie (EN 62262): IK08	
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
Accessoires:				Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
EKPK	Onderbak, PC			UV-bestendig: UL 508	
				Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
				Certificaten:	
				Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Lloyds Register of Shipping (LR)	
				Gost R	

