

**EK EKPK 180 T**



Afbeelding

**Bestelcode:** EKPK 180 T  
**Artikelnummer:** 2538155  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Helder transparant deksel

**EAN:** 6418074013897  
**EI. Nummer:**  
 Finland: 3425477  
 Elektrische Nummer 7502055  
 Italië:  
 Elektrische Nummer 2538155  
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met flenzen, schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	380	280	180	EKPL Onderbak, PC
inch:	15.0	11.0	7.1	EKP 30-G Deksel

Materials:	Accessoires:
<b>Materialen:</b> Polycarbonaat	EKP 80-G Deksel
<b>Bodemkleur:</b> RAL 7035	EKP 30-T Deksel
<b>Deksel schroefmaterialen:</b> Polyamide	EKP 80-T Deksel
<b>Dekselkleur:</b> Helder transparant	EKPVT Montageplaat
<b>Dekselschroevenkleur:</b> Grijs	EKPXT Montageplaat geïsoleerd
<b>Pakkingmaterialen:</b> Polyurethaan	EKV 22 DIN-rail 35
	EKV 32 DIN-rail 35
	EKPZR Verhogingsrand (50 mm)

Temperaturen:
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b> -40 ... 120 °C
<b>Temperatuur °C (continu):</b> -40 ... 80 °C
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b> -40 ... 250 °F
<b>Temperatuur °F (continu):</b> -40 ... 175 °F

Classificatie:
IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
IK Classificatie (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-bestendig: UL 508
Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Accessoires:
EKPK Onderbak, PC

Certificaten:
Germanischer Lloyd (GL)
SGS Fimko
Lloyds Register of Shipping (LR)

