

EK EKPK 230 G



Afbeelding

Bestelcode: EKPK 230 G
Artikelnummer: 2538058
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074013637
EI. Nummer:
Finland: 3425428
Elektrische Nummer Italië: 7501155
Elektrische Nummer Zweden: 2538058

Bestaat uit: Onderbak met flenzen, schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	380	280	230	EKPL Onderbak, PC
inch:	15.0	11.0	9.1	EKP 30-G Deksel
Materials:				EKP 80-G Deksel
Materialen:	Polycarbonaat			EKP 30-T Deksel
Bodemkleur:	RAL 7035			EKP 80-T Deksel
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			EKPVT Montageplaat
Dekselkleur:	RAL 7035			EKPXT Montageplaat geïsoleerd
Dekselschroevenkleur:	Grijs			EKV 22 DIN-rail 35
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan			EKV 32 DIN-rail 35
Temperaturen:				EKPZR Verhogingsrand (50 mm)
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			Classificatie:
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			IK Classificatie (EN 62262): IK08
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Accessoires:				Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
EKPK	Onderbak, PC			UV-bestendig: UL 508
				Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
				Certificaten:
				Germanischer Lloyd (GL)
				SGS Fimko
				Lloyds Register of Shipping (LR)
				Gost R

