

EK EKPK 230 T



Afbeelding

Bestelcode: EKPK 230 T
Artikelnummer: 2538158
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Helder transparant deksel

EAN: 6418074013903
EI. Nummer:
 Finland: 3425478
 Elektrische Nummer 7502155
 Italië:
 Elektrische Nummer 2538158
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met flenzen, schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

| Afmetingen: | | | | Accessoires: | |
|-------------------------------------|--------------------|---------|--------|--|-------------------------|
| | Lengte | Breedte | Hoogte | | |
| mm: | 380 | 280 | 230 | EKPL | Onderbak, PC |
| inch: | 15.0 | 11.0 | 9.1 | EKP 30-G | Deksel |
| Materials: | | | | EKP 80-G | Deksel |
| Materialen: | Polycarbonaat | | | EKP 30-T | Deksel |
| Bodemkleur: | RAL 7035 | | | EKP 80-T | Deksel |
| Deksel | Polyamide | | | EKPVT | Montageplaat |
| schroefmaterialen: | | | | EKPXT | Montageplaat geïsoleerd |
| Dekselkleur: | Helder transparant | | | EKV 22 | DIN-rail 35 |
| Dekselschroevenkleur: | Grijs | | | EKV 32 | DIN-rail 35 |
| Pakkingmaterialen: | Polyurethaan | | | EKPZR | Verhogingsrand (50 mm) |
| Temperaturen: | | | | Classificatie: | |
| Temperatuur °C (korte duur): | -40 ... 120 °C | | | IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67 | |
| Temperatuur °C (continu): | -40 ... 80 °C | | | IK Classificatie (EN 62262): IK08 | |
| Temperatuur °F (korte duur): | -40 ... 250 °F | | | Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd | |
| Temperatuur °F (continu): | -40 ... 175 °F | | | Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | |
| Accessoires: | | | | UV-bestendig: UL 508 | |
| EKPK | Onderbak, PC | | | Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5" | |
| | | | | Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960 | |
| | | | | NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 | |
| | | | | Certificaten: | |
| | | | | Germanischer Lloyd (GL) | |
| | | | | SGS Fimko | |
| | | | | Lloyds Register of Shipping (LR) | |
| | | | | Gost R | |

