

**EK EKPL 180 T**



Afbeelding

**Bestelcode:** EKPL 180 T  
**Artikelnummer:** 2538161  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Helder transparant deksel

**EAN:** 6418074013910  
**EI. Nummer:**  
 Finland: 3425480  
 Elektrische Nummer 7502060  
 Italië:  
 Elektrische Nummer 2538161  
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met flenzen, schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

**Afmetingen: Lengte Breedte Hoogte**

<b>mm:</b>	380	280	180
<b>inch:</b>	15.0	11.0	7.1

**Materials:**

<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide
<b>Dekselkleur:</b>	Helder transparant
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs
<b>Pakkingmaterialen:</b>	Polyurethaan

**Temperaturen:**

<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F

**Accessoires:**

EKPK	Onderbak, PC
------	--------------

**Accessoires:**

EKPL	Onderbak, PC
EKP 30-G	Deksel
EKP 80-G	Deksel
EKP 30-T	Deksel
EKP 80-T	Deksel
EKPVT	Montageplaat
EKPXT	Montageplaat geïsoleerd
EKV 22	DIN-rail 35
EKV 32	DIN-rail 35
EKPZR	Verhogingsrand (50 mm)

**Classificatie:**

IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67  
 IK Classificatie (EN 62262): IK08  
 Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd  
 Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1  
 UV-bestendig: UL 508  
 Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"  
 Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960  
 NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

**Certificaten:**

Germanischer Lloyd (GL)  
 SGS Fimko  
 Lloyds Register of Shipping (LR)  
 Gost R

