



Afbeelding

Bestelcode: EKTH 130 G
Artikelnummer: 2538067
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074013668
EI. Nummer:
Finland: 3425433
Elektrische Nummer 7501065
Italië:
Elektrische Nummer 2538067
Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met flenzen, schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	560	280	130	EKT 30-G	Deksel
inch:	22.0	11.0	5.1	EKT 30-T	Deksel
Materials:				EKTVT	Montageplaat
Materialen:	Polycarbonaat			EKTXT	Montageplaat geïsoleerd
Bodemkleur:	RAL 7035			EKV 22	DIN-rail 35
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			EKV 50	DIN-rail 35
Dekselkleur:	RAL 7035			EKTZR	Verhogingsrand (50 mm)
Dekselschroevenkleur:	Grijs			Classificatie:	
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
Temperaturen:				IK Classificatie (EN 62262): IK08	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			UV-bestendig: UL 508	
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
Accessoires:				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
EKTH	Onderbak, PC			NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
				Certificaten:	
				Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Lloyds Register of Shipping (LR)	
				Gost R	

