

EK EKUM 180 G



Afbeelding

Bestelcode: EKUM 180 G
Artikelnummer: 2538079
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074013682
EI. Nummer:
Finland: 3425436
Elektrische Nummer 7501075
Italië:
Elektrische Nummer 2538079
Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met flenzen, schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
Lengte	Breedte	Hoogte			
mm:	560	380	180	EKUH	Onderbak, PC
inch:	22.0	15.0	7.1	EKUN	Onderbak, PC
Materials:				EKU 30-G	Deksel
Materialen:	Polycarbonaat			EKU 30-T	Deksel
Bodemkleur:	RAL 7035			EKUVT	Montageplaat
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			EKUXT	Montageplaat geïsoleerd
Dekselkleur:	RAL 7035			EKV 32	DIN-rail 35
Dekselschroevenkleur:	Grijs			EKUZR	Verhogingsrand (50 mm)
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan			Classificatie:	
Temperaturen:				IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			IK Classificatie (EN 62262): IK08	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			UV-bestendig: UL 508	
Accessoires:				Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
EKUM	Onderbak, PC			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
				Certificaten:	
				Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Lloyds Register of Shipping (LR)	
				Gost R	

