

EK EKUN 180 T



Afbeelding

Bestelcode: EKUN 180 T
Artikelnummer: 2538185
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Helder transparant deksel

EAN: 6418074013965
EI. Nummer:
 Finland: 3425488
 Elektrische Nummer 7502080
 Italië:
 Elektrische Nummer 2538185
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met flenzen, schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen: Lengte Breedte Hoogte Accessoires:

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	560	380	180	EKUH Onderbak, PC
inch:	22.0	15.0	7.1	EKUN Onderbak, PC

Materials:	Accessoires:
Materialen: Polycarbonaat	EKU 30-G Deksel
Bodemkleur: RAL 7035	EKU 30-T Deksel
Deksel schroefmaterialen: Polyamide	EKUVT Montageplaat
Dekselkleur: Helder transparant	EKUXT Montageplaat geïsoleerd
Dekselschroevenkleur: Grijs	EKV 32 DIN-rail 35
Packingmaterialen: Polyurethaan	EKUZR Verhogingsrand (50 mm)

Temperaturen:	Classificatie:
Temperatuur °C (korte duur): -40 ... 120 °C	IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
Temperatuur °C (continu): -40 ... 80 °C	IK Classificatie (EN 62262): IK08
Temperatuur °F (korte duur): -40 ... 250 °F	Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Temperatuur °F (continu): -40 ... 175 °F	Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
	UV-bestendig: UL 508
	Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
	Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
	NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Accessoires:	Certificaten:
EKUM Onderbak, PC	Germanischer Lloyd (GL)
	SGS Fimko
	Lloyds Register of Shipping (LR)
	Gost R

