



Afbeelding

Bestelcode: FEX 1919 18 G
Artikelnummer: 4130810
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Ex e II, EN 60079; IK 4J

EAN: 6418074007896
EI. Nummer:
 Finland: 3424640
 Elektrische Nummer 8212026324
 Denemarken:
 Elektrische Nummer 7801115
 Italië:
 Elektrische Nummer 4130810
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat/DIN-rail, deksel met silicoon pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	188	188	180	EKJVT Montageplaat
inch:	7.4	7.4	7.1	EKMVT Montageplaat
				EKOVT Montageplaat
				EKPVT Montageplaat
				EKTVT Montageplaat
				EKUVT Montageplaat
				EKV 12 DIN-rail 35
				EKV 22 DIN-rail 35
				EKV 32 DIN-rail 35

Materials:	
Materialen:	Polycarbonaat
Bodemkleur:	RAL 7035
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide
Dekselkleur:	RAL 7035
Dekselschroevenkleur:	Grijs
Pakkingmaterialen:	Siliconen

Temperaturen:	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C
Temperatuur °C (continu):	-10 ... 80 °C
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F
Temperatuur °F (continu):	14 ... 175 °F

Accessoires:	
EKHVT	Montageplaat

Classificatie:
IP Classificatie (EN 60529): IP54
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
IK Classificatie (EN 50014): 4J

Certificaten:
ATEX
Attestation of Conformity

