

**MNX PC 100/100 HG**



Afbeelding

**Bestelcode:** PC 100/100 HG  
**Artikelnummer:** 6011303  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Grijs deksel

**EAN:** 6418074022059  
**EI. Nummer:**  
Finland: 3420313  
Elektrische Nummer 8212022043  
Denemarken:  
Elektrische Nummer 7351030  
Italië:  
Elektrische Nummer 2535515  
Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

| Afmetingen:                         |                                     |         |        | Accessoires:                              |   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|---|---|
|                                     | Langte                              | Breedte | Hoogte |   |   |
| mm:                                 | 130                                 | 80      | 100    | MIN 5                                     | DIN-rail 15                               |
| inch:                               | 5.1                                 | 3.1     | 3.9    | MIN 10                                    | DIN-rail 15                               |
| <b>Materials:</b>                   |                                     |         |        | MIV 5                                     | DIN-rail 35                               |
| <b>Materialen:</b>                  | Polycarbonaat                       |         |        | MIV 10                                    | DIN-rail 35                               |
| <b>Bodemkleur:</b>                  | RAL 7035                            |         |        | FP A 100/130                              | Frontplaat (aluminium)                    |
| <b>Deksel schroefmaterialen:</b>    | Polyamide                           |         |        | HFP 130                                   | Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 100-125) |
| <b>Dekselkleur:</b>                 | RAL 7035                            |         |        | FP 22046                                  | Bevestigingsset 4-delig                   |
| <b>Dekselschroevenkleur:</b>        | Grijs                               |         |        | <b>Classificatie:</b>                     |   |
| <b>Pakkingmaterialen:</b>           | TPE                                 |         |        | IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67    |   |
| <b>Temperaturen:</b>                |                                     |         |        | IK Classificatie (EN 62262): IK08         |   |
| <b>Temperatuur °C (korte duur):</b> | -40 ... 120 °C                      |         |        | Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd |   |
| <b>Temperatuur °C (continu):</b>    | -40 ... 80 °C                       |         |        | Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1  |   |
| <b>Temperatuur °F (korte duur):</b> | -40 ... 250 °F                      |         |        | UV-bestendig: UL 508                      |   |
| <b>Temperatuur °F (continu):</b>    | -40 ... 175 °F                      |         |        | Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5" |   |
| <b>Accessoires:</b>                 |                                     |         |        | Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960      |   |
| MIV 100                             | Montageplaat (Gegalvaniseerd staal) |         |        | NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6 |   |
|                                     |                                     |         |        | <b>Certificaten:</b>                      |   |
|                                     |                                     |         |        | Germanischer Lloyd (GL)                   |   |
|                                     |                                     |         |        | SGS Fimko                                 |   |
|                                     |                                     |         |        | Gost R                                    |   |

