


**MNX PC 125/100 HT**



Afbeelding

**Bestelcode:** PC 125/100 HT  
**Artikelnummer:** 6011909  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Transparant rookkleurig deksel

**EAN:** 6418074022356  
**EI. Nummer:**  
 Finland: 3420443  
 Elektrische Nummer Denemarken: 8212022409  
 Elektrische Nummer Italië: 7352060  
 Elektrische Nummer Zweden: 2535633

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:	
mm:	130	130	100	MIN 10	DIN-rail 15
inch:	5.1	5.1	3.9	MIV 10	DIN-rail 35
<b>Materials:</b>				FP A 125/130	Frontplaat (aluminium)
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat			HFP 130	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 100-125)
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035			FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide			<b>Classificatie:</b>	
<b>Dekselkleur:</b>	Rookkleurig grijs			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Zwart			IK Classificatie (EN 62262): IK08	
<b>Pakkingmaterialen:</b>	TPE			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
<b>Temperaturen:</b>				Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C			UV-bestendig: UL 508	
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F			NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6	
<b>Accessoires:</b>				<b>Certificaten:</b>	
MIV 125	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Gost R	

