FIBOX
Enclosing innovations

MNX PC 125/35 LG

Afbeelding

Bestelcode:	PC 125/35 LG	**EAN**:	6418074022073
Artikelnummer:	6012307	**El. Nummer**:	
Omschrijving:	Behuizing PC	Finland:	3420323
Opmerkingen:	Grijs deksel	Elektrische Nummer Denemarken:	8212022069
		Elektrische Nummer Italië:	7351040
		Elektrische Nummer Zweden:	2535521

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	**Lengte**	**Breedte**	**Hoogte**
mm:	130	130	35
inch:	5.1	5.1	1.4

Materials:

Materialen:	Polycarbonaat
Bodemkleur:	RAL 7035
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide
Dekselkleur:	RAL 7035
Dekselschroevenkleur:	Grijs
Pakkingmaterialen:	TPE

Temperaturen:

Temperatuur °C (korte duur):	-40 … 120 °C
Temperatuur °C (continu):	-40 … 80 °C
Temperatuur °F (korte duur):	-40 … 250 °F
Temperatuur °F (continu):	-40 … 175 °F

Accessoires:

MIV 125	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

Accessoires:

MIN 10	DIN-rail 15
MIV 10	DIN-rail 35
FP A 125/130	Frontplaat (aluminium)
HFP 130	Frontplaatscharnier 2-delig (FP A 100-125)
FP 22046	Bevestigingsset 4-delig

Classificatie:

IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
IK Classificatie (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-bestendig: UL 508
Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6

Certificaten:

Germanischer Lloyd (GL)
SGS Fimko
Gost R



© Fibox Oy, Wijzigingen voorbehouden (Afgedrukt: 14.6.2018)