

MNX PC 125/60 HG



Afbeelding

Bestelcode: PC 125/60 HG
Artikelnummer: 6011307
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074022103
EI. Nummer:
Finland: 3420331
Elektrische Nummer Denemarken: 8212022098
Elektrische Nummer Italië: 7351055
Elektrische Nummer Zweden: 2535530

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:	
mm:	130	130	60	MIN 10	DIN-rail 15
inch:	5.1	5.1	2.4	MIV 10	DIN-rail 35
Materials:				FP A 125/130	Frontplaat (aluminium)
Materialen:	Polycarbonaat			HFP 130	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 100-125)
Bodemkleur:	RAL 7035			FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			Classificatie:	
Dekselkleur:	RAL 7035			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
Dekselschroevenkleur:	Grijs			IK Classificatie (EN 62262): IK08	
Pakkingmaterialen:	TPE			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
Temperaturen:				Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			UV-bestendig: UL 508	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Accessoires:				Certificaten:	
MIV 125	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Gost R	

