


MNX PC 125/60 HT



Afbeelding

Bestelcode: PC 125/60 HT
Artikelnummer: 6011907
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Transparant rookkleurig deksel

EAN: 6418074022349
EI. Nummer:
 Finland: 3420441
 Elektrische Nummer Denemarken: 8212022399
 Elektrische Nummer Italië: 7352055
 Elektrische Nummer Zweden: 2535630

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen: Lengte Breedte Hoogte Accessoires:

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte
mm:	130	130	60
inch:	5.1	5.1	2.4

MIN 10	DIN-rail 15
MIV 10	DIN-rail 35
FP A 125/130	Frontplaat (aluminium)
HFP 130	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 100-125)
FP 22046	Bevestigingsset 4-delig

Materials:

Materialen:	Polycarbonaat
Bodemkleur:	RAL 7035
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide
Dekselkleur:	Rookkleurig grijs
Dekselschroevenkleur:	Zwart
Pakkingmaterialen:	TPE

Classificatie:

IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
 IK Classificatie (EN 62262): IK08
 Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
 Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 UV-bestendig: UL 508
 Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
 Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
 NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6

Temperaturen:

Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F

Certificaten:

Germanischer Lloyd (GL)
 SGS Fimko
 Gost R

Accessoires:

MIV 125	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
---------	-------------------------------------

