



Afbeelding

**Bestelcode:** PC 150/125 HG  
**Artikelnummer:** 6011316  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Grijs deksel

**EAN:** 6418074022202  
**EI. Nummer:**  
Finland: 3420357  
Elektrische Nummer Denemarken: 8212022195  
Elektrische Nummer Italië: 7351105  
Elektrische Nummer Zweden: 2535560

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	180	130	125	MIN 10	DIN-rail 15
inch:	7.1	5.1	4.9	MIN 15	DIN-rail 15
				MIV 10	DIN-rail 35
				MIV 15	DIN-rail 35
Materials:				FP A 150/180	Frontplaat (aluminium)
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat			HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035			FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide				
<b>Dekselkleur:</b>	RAL 7035				
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs				
<b>Pakkingmaterialen:</b>	TPE				
Temperaturen:				Classificatie:	
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C			IK Classificatie (EN 62262): IK08	
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				UV-bestendig: UL 508	
				Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Accessoires:				Certificaten:	
MIV 150	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Gost R	

