

**MNX PC 150/150 HG**



Afbeelding

**Bestelcode:** PC 150/150 HG  
**Artikelnummer:** 6011317  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Grijs deksel

**EAN:** 6418074052179  
**EI. Nummer:**  
**Finland:** 3435202  
**Elektrische Nummer Denemarken:** 8212027611  
**Elektrische Nummer Zweden:** 6011317

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	180	130	150	MIN 10	DIN-rail 15
inch:	7.1	5.1	5.9	MIN 15	DIN-rail 15
				MIV 10	DIN-rail 35
				MIV 15	DIN-rail 35
<b>Materials:</b>					
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat			FP A 150/180	Frontplaat (aluminium)
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035			HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide			FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
<b>Dekselkleur:</b>	RAL 7035				
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs				
<b>Pakkingmaterialen:</b>	TPE				
<b>Temperaturen:</b>				<b>Classificatie:</b>	
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C			IK Classificatie (EN 62262): IK08	
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Accessoires:</b>				UV-bestendig: UL 508	
MIV 150	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6	
				<b>Certificaten:</b>	
				Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Gost R	

