



Afbeelding

**Bestelcode:** PC 150/35 LG  
**Artikelnummer:** 6012313  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Grijs deksel

**EAN:** 6418074022134  
**EI. Nummer:**  
Finland: 3420343  
Elektrische Nummer 8212022124  
Denemarken:  
Elektrische Nummer 7351070  
Italië:  
Elektrische Nummer 2535539  
Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:			Accessoires:	
Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	180	130	MIN 10	DIN-rail 15
inch:	7.1	5.1	MIN 15	DIN-rail 15
<b>Materials:</b>			MIV 10	DIN-rail 35
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat		MIV 15	DIN-rail 35
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035		FP A 150/180	Frontplaat (aluminium)
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide		HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
<b>Dekselkleur:</b>	RAL 7035		FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs		<b>Classificatie:</b>	
<b>Pakkingmaterialen:</b>	TPE		IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Temperaturen:</b>			IK Classificatie (EN 62262): IK08	
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C		Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C		Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F		UV-bestendig: UL 508	
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F		Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
<b>Accessoires:</b>			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
MIV 150	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)		NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6	
			<b>Certificaten:</b>	
			Germanischer Lloyd (GL)	
			SGS Fimko	
			Gost R	

