



Afbeelding

Bestelcode: PC 150/50 LG
Artikelnummer: 6012314
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074022141
EI. Nummer:
Finland: 3420345
Elektrische Nummer 8212022137
Denemarken:
Elektrische Nummer 7351075
Italië:
Elektrische Nummer 2535542
Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Langte	Breedte	Hoogte		
mm:	180	130	50	MIN 10	DIN-rail 15
inch:	7.1	5.1	2.0	MIN 15	DIN-rail 15
				MIV 10	DIN-rail 35
				MIV 15	DIN-rail 35
Materials:				FP A 150/180	Frontplaat (aluminium)
Materialen:	Polycarbonaat			HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
Bodemkleur:	RAL 7035			FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide				
Dekselkleur:	RAL 7035				
Dekselschroevenkleur:	Grijs				
Pakkingmaterialen:	TPE				
Temperaturen:				Classificatie:	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			IK Classificatie (EN 62262): IK08	
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				UV-bestendig: UL 508	
				Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Accessoires:				Certificaten:	
MIV 150	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Gost R	

