

MNX PC 150/85 XHG



Afbeelding

Bestelcode: PC 150/85 XHG
Artikelnummer: 6013333
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074061201
EI. Nummer:
 Finland: 3435602
 Elektrische Nummer Denemarken: 8212027967
 Elektrische Nummer Zweden: 6013333

Bestaat uit: Onderbak met PUR pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen: Lengte Breedte Hoogte

| | | | |
|--------------|-----|-----|-----|
| mm: | 180 | 130 | 85 |
| inch: | 7.1 | 5.1 | 3.3 |

Materials:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Materialen: | Polycarbonaat |
| Bodemkleur: | RAL 7035 |
| Deksel schroefmaterialen: | Polyamide |
| Dekselkleur: | RAL 7035 |
| Dekselschroevenkleur: | Grijs |
| Pakkingmaterialen: | Polyurethaan |

Temperaturen:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Temperatuur °C (korte duur): | -40 ... 120 °C |
| Temperatuur °C (continu): | -40 ... 80 °C |
| Temperatuur °F (korte duur): | -40 ... 250 °F |
| Temperatuur °F (continu): | -40 ... 175 °F |

Accessoires:

| | |
|---------|-------------------------------------|
| MIV 150 | Montageplaat (Gegalvaniseerd staal) |
|---------|-------------------------------------|

Accessoires:

| | |
|--------------|-------------------------------------------|
| MIN 10 | DIN-rail 15 |
| MIN 15 | DIN-rail 15 |
| MIV 10 | DIN-rail 35 |
| MIV 15 | DIN-rail 35 |
| FP A 150/180 | Frontplaat (aluminium) |
| HFP 180 | Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200) |
| FP 22046 | Bevestigingsset 4-delig |

Classificatie:

IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
 IK Classificatie (EN 62262): IK08
 Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
 Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 UV-bestendig: UL 508
 Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
 Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
 NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6

