

MNX PC 175/125 HG



Afbeelding

Bestelcode: PC 175/125 HG
Artikelnummer: 6011322
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074052193
EI. Nummer:
Finland: 3435212
Elektrische Nummer Denemarken: 8212027624
Elektrische Nummer Zweden: 6011322

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:			Accessoires:		
mm:	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	180	180	125	MIN 15	DIN-rail 15
inch:	7.1	7.1	4.9	MIV 15	DIN-rail 35
Materials:			FP A 175/180	Frontplaat (aluminium)	
Materialen:	Polycarbonaat		HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)	
Bodemkleur:	RAL 7035		FP 22046	Bevestigingsset 4-delig	
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide		Classificatie:		
Dekselkleur:	RAL 7035		IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67		
Dekselschroevenkleur:	Grijs		IK Classificatie (EN 62262): IK08		
Pakkingmaterialen:	TPE		Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd		
			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1		
			UV-bestendig: UL 508		
			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"		
			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960		
			NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13		
Temperaturen:			Certificaten:		
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C		Germanischer Lloyd (GL)		
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C		SGS Fimko		
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F		Gost R		
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F				
Accessoires:					
MIV 175	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)				

