

**MNX PC 175/150 HG**



Afbeelding

**Bestelcode:** PC 175/150 HG  
**Artikelnummer:** 6011323  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Grijs deksel

**EAN:** 6418074052216  
**EI. Nummer:**  
**Finland:** 3435214  
**Elektrische Nummer Denemarken:** 8212027637  
**Elektrische Nummer Zweden:** 6011323

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:			Accessoires:		
mm:	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	180	180	150	MIN 15	DIN-rail 15
inch:	7.1	7.1	5.9	MIV 15	DIN-rail 35
Materials:			FP A 175/180	Frontplaat (aluminium)	
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat		HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)	
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035		FP 22046	Bevestigingsset 4-delig	
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide		Classificatie:		
<b>Dekselkleur:</b>	RAL 7035		IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67		
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs		IK Classificatie (EN 62262): IK08		
<b>Pakkingmaterialen:</b>	TPE		Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd		
<b>Temperaturen:</b>			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1		
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C		UV-bestendig: UL 508		
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C		Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"		
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F		Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960		
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F		NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13		
Accessoires:			Certificaten:		
MIV 175	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)		Germanischer Lloyd (GL)		
			SGS Fimko		
			Gost R		

