


**MNX PC 175/75 HT**



Afbeelding

**Bestelcode:** PC 175/75 HT  
**Artikelnummer:** 6011920  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Transparant rookkleurig deksel

**EAN:** 6418074024435  
**EI. Nummer:**  
 Finland: 3422254  
 Elektrische Nummer Denemarken: 8212022690  
 Elektrische Nummer Italië: 7352113  
 Elektrische Nummer Zweden: 2535664

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:	
mm:	180	180	75	MIN 15	DIN-rail 15
inch:	7.1	7.1	3.0	MIV 15	DIN-rail 35
<b>Materials:</b>				FP A 175/180	Frontplaat (aluminium)
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat			HFP 180	Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035			FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide			<b>Classificatie:</b>	
<b>Dekselkleur:</b>	Rookkleurig grijs			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Zwart			IK Classificatie (EN 62262): IK08	
<b>Pakkingmaterialen:</b>	TPE			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
<b>Temperaturen:</b>				Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C			UV-bestendig: UL 508	
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F			NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
<b>Accessoires:</b>				<b>Certificaten:</b>	
MIV 175	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Gost R	

