


SOLID PC 1919 13 G



Afbeelding

Bestelcode: PC 1919 13 G
Artikelnummer: 5330359
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074005403
EI. Nummer:
 Finland: 3423701
 Elektrische Nummer 7401010
 Italië:
 Elektrische Nummer 2539406
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	188	188	130	EKHXT Montageplaat geïsoleerd
inch:	7.4	7.4	5.1	EKV 12 DIN-rail 35

Materials:	Classificatie:
Materialen: Polycarbonaat	IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
Bodemkleur: RAL 7035	IK Classificatie (EN 62262): IK08/IK09
Deksel schroefmaterialen: Polyamide	Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Dekselkleur: RAL 7035	Halogenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Dekselschroevenkleur: Grijs	UV-bestendig: UL 508
Pakkingmaterialen: Polyurethaan	Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
	Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
	NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Temperaturen:	Certificaten:
Temperatuur °C (korte duur): -40 ... 120 °C	SGS Fimko
Temperatuur °C (continu): -40 ... 80 °C	Gost R
Temperatuur °F (korte duur): -40 ... 250 °F	
Temperatuur °F (continu): -40 ... 175 °F	

Accessoires:
EKHVT Montageplaat

