

SOLID PC 1919 18 G



Afbeelding

Bestelcode: PC 1919 18 G
Artikelnummer: 5330369
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074005427
EI. Nummer:
 Finland: 3423703
 Elektrische Nummer 7401015
 Italië:
 Elektrische Nummer 2539408
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	188	188	180	EKHXT	Montageplaat geïsoleerd
inch:	7.4	7.4	7.1	EKV 12	DIN-rail 35

Materials:		Classificatie:	
Materialen:	Polycarbonaat	IP Classificatie (EN 60529):	IP66/IP67
Bodemkleur:	RAL 7035	IK Classificatie (EN 62262):	IK08/IK09
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide	Elektrische isolatie:	Volledig geïsoleerd
Dekselkleur:	RAL 7035	Halogenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
Dekselschroevenkleur:	Grijs	UV-bestendig:	UL 508
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan	Classificatie brandwerendheid:	UL 746C 5"
		Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C:	960
		NEMA Beschermingsklasse:	NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Temperaturen:		Certificaten:	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C	SGS Fimko	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C		
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F		
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F		

Accessoires:	
EKHVT	Montageplaat

