

MNX PC 200/63 HG



Afbeelding

Bestelcode: PC 200/63 HG
Artikelnummer: 6011324
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074051912
EI. Nummer:
Finland: 3435264
Elektrische Nummer Denemarken: 8212022250
Elektrische Nummer Zweden: 2535569

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	255	180	63	MIN 15 DIN-rail 15
inch:	10.0	7.1	2.5	MIN 20 DIN-rail 15 MIV 15 DIN-rail 35 MIV 20 DIN-rail 35
Materials:				Accessoires:
Materialen:	Polycarbonaat			FP A 200/180 Frontplaat (aluminium)
Bodemkleur:	RAL 7035			HFP 180 Frontplaatscharnier 2-delig (FP A 150-200)
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			FP 22046 Bevestigingsset 4-delig
Dekselkleur:	RAL 7035			Classificatie:
Dekselschroevenkleur:	Grijs			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
Pakkingmaterialen:	TPE			IK Classificatie (EN 62262): IK08
Temperaturen:				Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			UV-bestendig: UL 508
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
Accessoires:				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
MIV 200	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			Certificaten:
				Germanischer Lloyd (GL)
				SGS Fimko
				Gost R

