

**MNX PC 200/63 HT**



Afbeelding

**Bestelcode:** PC 200/63 HT  
**Artikelnummer:** 6011924  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Transparant rookkleurig deksel

**EAN:** 6418074051929  
**EI. Nummer:**  
 Finland: 3435260  
 Elektrische Nummer 8212022881  
 Denemarken:  
 Elektrische Nummer 2535669  
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	255	180	63	MIN 15	DIN-rail 15
inch:	10.0	7.1	2.5	MIN 20	DIN-rail 15
				MIV 15	DIN-rail 35
				MIV 20	DIN-rail 35
				FP A 200/180	Frontplaat (aluminium)
				HFP 180	Frontplaatscharnier 2-delig (FP A 150-200)
				FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
Materials:					
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat				
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035				
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide				
<b>Dekselkleur:</b>	Rookkleurig grijs				
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Zwart				
<b>Pakkingmaterialen:</b>	TPE				
Temperaturen:					
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C				
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C				
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F				
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F				
Accessoires:					
MIV 200	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)				
Classificatie:					
IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67					
IK Classificatie (EN 62262): IK08					
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd					
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1					
UV-bestendig: UL 508					
Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"					
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960					
NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13					
Certificaten:					
Germanischer Lloyd (GL)					
SGS Fimko					
Gost R					

