

**MNX PC 200/75 HG**



Afbeelding

**Bestelcode:** PC 200/75 HG  
**Artikelnummer:** 6011326  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Grijs deksel

**EAN:** 6418074021977  
**EI. Nummer:**  
Finland: 3421611  
Elektrische Nummer 8212022289  
Denemarken:  
Elektrische Nummer 7351123  
Italië:  
Elektrische Nummer 6011326  
Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	255	180	75	MIN 15 DIN-rail 15
inch:	10.0	7.1	3.0	MIN 20 DIN-rail 15 MIV 15 DIN-rail 35 MIV 20 DIN-rail 35

Materials:	
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide
<b>Dekselkleur:</b>	RAL 7035
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs
<b>Pakkingmaterialen:</b>	TPE

FP A 200/180	Frontplaat (aluminium)
HFP 180	Frontplaatscharnier 2-delig (FP A 150-200)
FP 22046	Bevestigingsset 4-delig

Temperaturen:	
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F

Classificatie:
IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
IK Classificatie (EN 62262): IK08
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-bestendig: UL 508
Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Accessoires:	
MIV 200	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

Certificaten:
Germanischer Lloyd (GL)
SGS Fimko
Gost R

