

MNX PC 200/75 HT



Afbeelding

Bestelcode: PC 200/75 HT
Artikelnummer: 6011926
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Transparant rookkleurig deksel

EAN: 6418074021984
EI. Nummer:
 Finland: 3421612
 Elektrische Nummer 8212022551
 Denemarken:
 Elektrische Nummer 7352123
 Italië:
 Elektrische Nummer 6011926
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met TPE pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	255	180	75	MIN 15 DIN-rail 15
inch:	10.0	7.1	3.0	MIN 20 DIN-rail 15 MIV 15 DIN-rail 35 MIV 20 DIN-rail 35

Materials:

Materialen: Polycarbonaat
Bodemkleur: RAL 7035
Deksel schroefmaterialen: Polyamide
Dekselkleur: Rookkleurig grijs
Dekselschroevenkleur: Zwart
Pakkingmaterialen: TPE

Accessoires:

FP A 200/180 Frontplaat (aluminium)
 HFP 180 Frontplaatsharnier 2-delig (FP A 150-200)
 FP 22046 Bevestigingsset 4-delig

Temperaturen:

Temperatuur °C (korte duur): -40 ... 120 °C
Temperatuur °C (continu): -40 ... 80 °C
Temperatuur °F (korte duur): -40 ... 250 °F
Temperatuur °F (continu): -40 ... 175 °F

Classificatie:

IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
 IK Classificatie (EN 62262): IK08
 Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
 Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 UV-bestendig: UL 508
 Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
 Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
 NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Accessoires:

MIV 200 Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)

Certificaten:

Germanischer Lloyd (GL)
 SGS Fimko
 Gost R

