



Afbeelding

Bestelcode: PC 200/88 XHG
Artikelnummer: 6013330
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074051936
EI. Nummer:
Finland: 3435262
Elektrische Nummer Denemarken: 8212022878
Elektrische Nummer Zweden: 6013330

Bestaat uit: Onderbak met PUR pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	255	180	88	MIN 15	DIN-rail 15
inch:	10.0	7.1	3.5	MIN 20	DIN-rail 15
Materials:				MIV 15	DIN-rail 35
Materialen:	Polycarbonaat			MIV 20	DIN-rail 35
Bodemkleur:	RAL 7035			FP A 200/180	Frontplaat (aluminium)
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			HFP 180	Frontplaatscharnier 2-delig (FP A 150-200)
Dekselkleur:	RAL 7035			FP 22046	Bevestigingsset 4-delig
Dekselschroevenkleur:	Grijs			Classificatie:	
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
Temperaturen:				IK Classificatie (EN 62262): IK08	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			UV-bestendig: UL 508	
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
Accessoires:				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
MIV 200	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
				Certificaten:	
				Germanischer Lloyd (GL)	
				SGS Fimko	
				Gost R	

