



Afbeelding

Bestelcode: PC 2819 13 T
Artikelnummer: 5330060
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Helder transparant deksel

EAN: 6418074005434
EI. Nummer:
 Finland: 3423805
 Elektrische Nummer 7402020
 Italië:
 Elektrische Nummer 2539440
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
mm:	Langte	Breedte	Hoogte	EKJXT	Montageplaat geïsoleerd
mm:	278	188	130	EKV 12	DIN-rail 35
inch:	10.9	7.4	5.1	EKV 22	DIN-rail 35
Materials:				Classificatie:	
Materialen:	Polycarbonaat			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
Bodemkleur:	RAL 7035			IK Classificatie (EN 62262): IK08/IK09	
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
Dekselkleur:	Helder transparant			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Dekselschroevenkleur:	Grijs			UV-bestendig: UL 508	
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
Temperaturen:				Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			Certificaten:	
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			SGS Fimko	
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			Gost R	
Accessoires:					
EKJVT	Montageplaat				

