

SOLID PC 2819 18 T



Afbeelding

Bestelcode: PC 2819 18 T
Artikelnummer: 5330070
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Helder transparant deksel

EAN: 6418074005458
EI. Nummer:
 Finland: 3423807
 Elektrische Nummer 7402025
 Italië:
 Elektrische Nummer 2539442
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen: Lengte Breedte Hoogte Accessoires:

mm:	278	188	180
inch:	10.9	7.4	7.1

EKJXT	Montageplaat geïsoleerd
EKV 12	DIN-rail 35
EKV 22	DIN-rail 35
EKJZR	Verhogingsrand (50 mm)

Materials:

Materialen:	Polycarbonaat
Bodemkleur:	RAL 7035
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide
Dekselkleur:	Helder transparant
Dekselschroevenkleur:	Grijs
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan

Classificatie:

IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
 IK Classificatie (EN 62262): IK08/IK09
 Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
 Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 UV-bestendig: UL 508
 Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
 Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
 NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Temperaturen:

Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F

Certificaten:

SGS Fimko
 Gost R

Accessoires:

EKJVT	Montageplaat
-------	--------------

