



Afbeelding

**Bestelcode:** PC 2828 13 G-2FSH  
**Artikelnummer:** 2539517  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Grijs scharnierend deksel

**EAN:** 6418074052728  
**EI. Nummer:**  
**Finland:** 3435728  
**Elektrische Nummer** 2539517  
**Zweden:**

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

| Afmetingen: | Lengte | Breedte | Hoogte | Accessoires:                  |
|-------------|--------|---------|--------|-------------------------------|
| mm:         | 278    | 278     | 130    | EKOXT Montageplaat geïsoleerd |
| inch:       | 10.9   | 10.9    | 5.1    | EKV 22 DIN-rail 35            |
|             |        |         |        | EKOZR Verhogingsrand (50 mm)  |

| Materials:                                 | Classificatie:                            |
|--|---|
| <b>Materialen:</b> Polycarbonaat           | IP Classificatie (EN 60529): IP65         |
| <b>Bodemkleur:</b> RAL 7035                | IK Classificatie (EN 62262): IK08/IK09    |
| <b>Deksel schroefmaterialen:</b> Polyamide | Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd |
| <b>Dekselkleur:</b> RAL 7035               | Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1  |
| <b>Dekselschroevenkleur:</b> Grijs         | UV-bestendig: UL 508                      |
| <b>Pakkingmaterialen:</b> Polyurethaan     | Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5" |
|  | Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960      |

| Temperaturen:                                      | Certificaten: |
|--|---------------|
| <b>Temperatuur °C (korte duur):</b> -40 ... 120 °C | SGS Fimko     |
| <b>Temperatuur °C (continu):</b> -40 ... 80 °C     | Gost R        |
| <b>Temperatuur °F (korte duur):</b> -40 ... 250 °F |               |
| <b>Temperatuur °F (continu):</b> -40 ... 175 °F    |               |

| Accessoires:       |
|--------------------|
| EKOVT Montageplaat |

