



Afbeelding

**Bestelcode:** PC 2828 13 T  
**Artikelnummer:** 5330062  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Helder transparant deksel

**EAN:** 6418074005519  
**EI. Nummer:**  
 Finland: 3423813  
 Elektrische Nummer 7402040  
 Italië:  
 Elektrische Nummer 2539448  
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:	Lengte	Breedte	Hoogte	Accessoires:
mm:	278	278	130	EKOXT Montageplaat geïsoleerd
inch:	10.9	10.9	5.1	EKV 22 DIN-rail 35
				EKOZR Verhogingsrand (50 mm)

Materials:	
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide
<b>Dekselkleur:</b>	Helder transparant
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Grijs
<b>Pakkingmaterialen:</b>	Polyurethaan

Classificatie:
IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67
IK Classificatie (EN 62262): IK08/IK09
Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-bestendig: UL 508
Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Temperaturen:	
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F

Certificaten:
SGS Fimko
Gost R

Accessoires:	
EKOVT	Montageplaat

