

**MNX PC 300/150 ZT**



Afbeelding

**Bestelcode:** PC 300/150 ZT  
**Artikelnummer:** 6017938  
**Omschrijving:** Behuizing PC  
**Opmerkingen:** Transparant rookkleurig deksel

**EAN:** 6418074061522  
**EI. Nummer:**  
 Finland: 3435626  
 Elektrische Nummer Denemarken: 8212027996  
 Elektrische Nummer Zweden: 6017938

Bestaat uit: Onderbak met PUR pakking, schroeven voor montageplaat/DIN-rail en deksel met polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
	Lengte	Breedte	Hoogte		
mm:	360	255	152	MIV 200	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
inch:	14.2	10.0	6.0	MIV 150	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)
<b>Materials:</b>				MIN 20	DIN-rail 15
<b>Materialen:</b>	Polycarbonaat			MIN 15	DIN-rail 15
<b>Bodemkleur:</b>	RAL 7035			MIV 30	DIN-rail 35
<b>Deksel schroefmaterialen:</b>	Polyamide			MIV 20	DIN-rail 35
<b>Dekselkleur:</b>	Rookkleurig grijs			MIV 15	DIN-rail 35
<b>Dekselschroevenkleur:</b>	Zwart			FP 10674	Wandbevestigingsset 2-delig, incl.schroeven
<b>Pakkingmaterialen:</b>	Polyurethaan			<b>Classificatie:</b>	
<b>Temperaturen:</b>				IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Temperatuur °C (korte duur):</b>	-40 ... 120 °C			IK Classificatie (EN 62262): IK08	
<b>Temperatuur °C (continu):</b>	-40 ... 80 °C			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
<b>Temperatuur °F (korte duur):</b>	-40 ... 250 °F			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Temperatuur °F (continu):</b>	-40 ... 175 °F			UV-bestendig: UL 508	
<b>Accessoires:</b>				Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
MIV 300	Montageplaat (Gegalvaniseerd staal)			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 4, 4X and 6	

