



Afbeelding

Bestelcode: PC 3819 13 T
Artikelnummer: 5330061
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Helder transparant deksel

EAN: 6418074005472
EI. Nummer:
 Finland: 3423809
 Elektrische Nummer: 7402030
 Italië:
 Elektrische Nummer: 2539444
 Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

Afmetingen:				Accessoires:	
mm:	Lengte	Breedte	Hoogte	EKMXT	Montageplaat geïsoleerd
inch:	14.9	7.4	5.1	EKV 12	DIN-rail 35
Materials:				EKV 32	DIN-rail 35
Materialen:	Polycarbonaat			EKMZR	Verhogingsrand (50 mm)
Bodemkleur:	RAL 7035			Classificatie:	
Deksel schroefmaterialen:	Polyamide			IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67	
Dekselkleur:	Helder transparant			IK Classificatie (EN 62262): IK08/IK09	
Dekselschroevenkleur:	Grijs			Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd	
Pakkingmaterialen:	Polyurethaan			Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temperaturen:				UV-bestendig: UL 508	
Temperatuur °C (korte duur):	-40 ... 120 °C			Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5"	
Temperatuur °C (continu):	-40 ... 80 °C			Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temperatuur °F (korte duur):	-40 ... 250 °F			NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
Temperatuur °F (continu):	-40 ... 175 °F			Certificaten:	
Accessoires:				SGS Fimko	
EKMVT	Montageplaat			Gost R	

