



Afbeelding

Bestelcode: PC 3828 13 G
Artikelnummer: 5330363
Omschrijving: Behuizing PC
Opmerkingen: Grijs deksel

EAN: 6418074005564
EI. Nummer:
Finland: 3423717
Elektrische Nummer 7401050
Italië:
Elektrische Nummer 2539422
Zweden:

Bestaat uit: Onderbak met schroeven voor montageplaat, deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

| Afmetingen: | Lengte | Breedte | Hoogte | Accessoires: |
|----------------------------------|--------|---------|--------|-------------------------------|
| mm: | 378 | 278 | 130 | EKPXT Montageplaat geïsoleerd |
| inch: | 14.9 | 10.9 | 5.1 | EKV 22 DIN-rail 35 |
| Materials: | | | | EKV 32 DIN-rail 35 |
| Materialen: Polycarbonaat | | | | EKPZR Verhogingsrand (50 mm) |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Bodemkleur: | RAL 7035 |
| Deksel schroefmaterialen: | Polyamide |
| Dekselkleur: | RAL 7035 |
| Dekselschroevenkleur: | Grijs |
| Pakkingmaterialen: | Polyurethaan |

| Temperaturen: | |
|-------------------------------------|----------------|
| Temperatuur °C (korte duur): | -40 ... 120 °C |
| Temperatuur °C (continu): | -40 ... 80 °C |
| Temperatuur °F (korte duur): | -40 ... 250 °F |
| Temperatuur °F (continu): | -40 ... 175 °F |

| Accessoires: | |
|--------------|--------------|
| EKPVT | Montageplaat |

| Classificatie: |
|--|
| IP Classificatie (EN 60529): IP66/IP67 |
| IK Classificatie (EN 62262): IK08/IK09 |
| Elektrische isolatie: Volledig geïsoleerd |
| Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 |
| UV-bestendig: UL 508 |
| Classificatie brandwerendheid: UL 746C 5" |
| Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| NEMA Beschermingsklasse: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 |

| Certificaten: |
|---------------|
| SGS Fimko |

